PALMA

Design von Antoni Arola.

archiluce

Referenz

3702.

Anwendung

Wandleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

Vibia präsentiert eine horizontale Wandleuchte. Die klassische Kugelform erreicht hier eine ganz neue Horizontalität, die durch die Einbindung von Pflanzen ergänzt wird.

Diffusor

Diffuser aus mundgeblasenem Glas

Materialien


Profil: Alu
Diffuser: aus geblasenem Glas
Blumentopf: aus PMMA

Finish

3702-18 Graphit-grau (ADAPTA RF 9913 WX)

3702-93 Weiss (RAL 9016)

Skizze



Elektrische Eigenschaften

2 x LED 4,6W 500mA

Total 9,2 W

A+





Lichtquelle: 2700K CRI >90
Leuchte: 685.5 lm 74.51 lm/W
Incl. Driver: CC - Constant Current 500 mA 230V 50/60Hz

Elektronische Regulierung 1-10V PUSH
Optionale Regulierung: DALI

Technische Merkmale

- Pflanzen nicht enthalten

Physische

1 Box / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,0597 m³ /
Bruttogewicht 3,9 kg. / Nettogewicht 2,8 kg.


Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung

Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



Fotometrische Daten

Effizienz : 1
Koordinatensyst. : CG
Gesamtfluss : 576.51 lm
Maximalwert : 68.00 cd/klm
Position : C=270.00 G=5.00
Symmetrie in den Ebenen : Symmetrische Flugzeuge 270-90

Isolux (Boden) : Isolux (Floor)
Position Lichtquelle :
X=0.00ft Y=0.00ft Z=8.20ft

Zertifikate

IP20 Dimmable LED

VIBIA LIGHTING, S.L.U. C/ Progrés 4-6, 08850 - Gavà (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com